

## Carmen

Gandula

Fitxa tècnica



TEIXIT



APILABLE



RECLINABLE



RODES



RECANVIS



PERSONALITZABLE



MATERIAL  
RECICLAT



RECICLABLE

## Descripció

### Estructura

Fabricada amb resines de polipropilè.

Reforçada amb càrrega mineral i una formulació especial amb tractament anti raigs UV.

Disseny nerviat que garanteix robustesa estructural contra deformacions i trencaments.

### Teixit

Teixit transpirable construït amb doble trama i doble ordit de gruix 1,25 mm i densitat 870 gr/m<sup>2</sup>.

Format per una ànima de fil continu de polièster (30%) recobert de PVC (70%).

Resistent als raigs UV, amb un índex de resistència a la llum de 8.

Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors i la humitat.

Resistència al foc per retardant d'inflamabilitat segons la normativa EN-1021-2:2015.

### Cordó elàstic

Format per una ànima de làtex (69%) recobert per polipropilè (31%).

Diàmetre: 7,2 mm.

Densitat: 3,87 gr/m.

Resistència al trencament: 130 kg.

Acabat amb un terminal plàstic injectat.

### Seguretat


Support abatible dissenyat per a impedir l'atrapament de mans i dits.

Regulador de suport dissenyat per a evitar moviments bruscos durant la regulació de l'altura.

# Carmen

## Gandula

### Capacitat



A - 75 cm  
B - 88 cm  
C - 198 cm  
D - 37 cm

14,6 kg

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	2 u.	201x78,5x63 cm	35,8 kg	1,00 m <sup>3</sup>
Pallet	14 u.	200x78x178 cm	226,4 kg	2,78 m <sup>3</sup>

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Carmen	520 u.	160 u.	330 u.	360 u.

### Acabats


#### Estructura

##### Resina



#### Teixit

##### Bàsic





# Carmen

Gandula

## Pla de manteniment

### Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

### Mensual

Comprovar la correcta tensió del teixit.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Verificar el bon estat de les rodes i del cordó.

### Anual

Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió.

Verificar el correcte funcionament del suport i del regulador.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

### Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec, en posició horitzontal i en piles de 10 unitats.

### Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

