

Etna

Cadira baixa

Fitxa tècnica



TEIXIT



APILABLE



RECANVIS



PERSONALITZABLE



RECICLABLE

Descripció

Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063-20 de 1,5 mm de gruix.

Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Teixit

Teixit transpirable construït amb doble trama i doble ordit de gruix 1,25 mm i densitat 870 gr/m².

Format per una ànima de fil continu de polièster (30%) recobert de PVC (70%).

Resistent als raigs UV, amb un índex de resistència a la llum de 8.

Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors i la humitat.

Resistència al foc per retardant d'inflamabilitat segons la normativa EN-1021-2:2015.


Accessoris

Taps i tacs fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.

Etna

Cadira baixa

Capacitat



A - 56,5 cm
B - 84,2 cm
C - 53,5 cm
D - 64 cm

3,7 kg

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Pallet	20 u.	70x105x220 cm	84 kg	1,61 m ³

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Etna	1.196 u.	460 u.	1.012 u.	1.012 u.

Acabats

Estructura

Textura mat




Blanc

Alumini

Tórtora

Teixit

Bàsic



01/00

02/00

03/00

04/00

07/00

10/00

12/00

16/00

21/00

30/00

32/00

36/00

38/00

40/00

50/00

61/00



Etna

Cadira baixa

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar la correcta tensió del teixit.
Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.
Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.
Comprovar l'estat dels tacs i dels tacs.

Anual

Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió.
Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.
Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.
Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.
Emmagatzemar en un ambient sec, en posició horitzontal i en piles de 6 unitats.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

