

## Olimpia

Taula auxiliar

Fitxa tècnica



TEIXIT



APILABLE



RECANVIS



RECICLABLE

### Descripció

#### Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063-20 de 2 mm de gruix.

#### Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

#### Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

#### Teixit

Teixit transpirable construït amb doble trama i doble ordit de gruix 1,25 mm i densitat 870 gr/m<sup>2</sup>.

Format per una ànima de fil continu de polièster (30%) recobert de PVC (70%).

Resistent als raigs UV, amb un índex de resistència a la llum de 8.

Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors i la humitat.

Resistència al foc per retardant d'inflamabilitat segons la normativa EN-1021-2:2015.

#### Accessoris

Taps, tacs i reguladors fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.


#### Funcionalitat

Taula apilable per reduir l'espai d'emmagatzematge.

# Olimpia

Taula auxiliar

## Capacitat



A - 48 cm  
B - 48 cm  
C - 48 cm  
D - 38 cm

4,1 kg

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	1 u.	48,5x48,5x7,5 cm	4,1 kg	0,02 m <sup>3</sup>

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Olimpia	3.822 u.	1.276 u.	2.668 u.	3.266 u.

## Acabats


### Estructura

Textura mat



### Teixit

Bàsic





# Olimpia

Taula auxiliar

## Pla de manteniment

### Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

### Mensual

Comprovar la correcta tensió del teixit.

Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

### Anual

Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió.

Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

### Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec, en posició vertical i en piles de 10 unitats.

### Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

