

Etna

Sofà

Fitxa tècnica



TEIXIT



RECANVIS

LOGO

PERSONALITZABLE



RECICLABLE

Descripció

Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063-20 de 2 mm de gruix.

Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Accessoris

Taps, tacs i reguladors fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.

Coixins

Fabricats amb teixit acrílic i espuma interior de foam concebuts especialment pel seu ús en exteriors.

Teixit acrílic

Teixit concebut pel seu ús en exteriors fabricat amb fibra acrílica 100% tintada en massa que evita la condensació de la calor i la humitat.

Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors, la humitat, les floridures i les taques.

Tractament repel·lent a l'aigua i a l'oli.

Resistent als raigs UV, amb un índex de resistència a la llum de 7 sobre 8.

Protecció contra els ragis UV de factor UPH 50+.

Teixit de polièster




Teixit lleuger i transpirable 100% de polièster que repel·leix les taques.

Ofereix una gran resistència a les altes temperatures i als trencaments.

Etna

Sofà

Capacitat



A - 68 cm
B - 96 cm
C - 77 cm
D - 42 cm

E - 126 cm
F - 96 cm
G - 77 cm
H - 42 cm

I - 184 cm
J - 96 cm
K - 77 cm
L - 42 cm

Model	Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
1 plaça	Caixa	1 u.	69x96x42 cm	9,5 kg	0,33 m ³
2 places	Caixa	1 u.	126x96x42 cm	20,7 kg	0,60 m ³
3 places	Caixa	1 u.	184x96x42 cm	28,8 kg	0,88 m ³

Acabats

Estructura

Textura mat



Blanc



Alumini

Teixit*

Polièster



Gris

Acrilic



96/01



96/07



96/08



96/28



96/30



96/42

*Per altres colors, consultar.



Etna

Sofà

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Comprovar l'estat dels tacs i dels tacs.

Anual

Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec i en posició horitzontal.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

