

## Etna

Taula auxiliar

Fitxa tècnica



RECANVIS



RECICLABLE

### Descripció

#### Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063-20 de 2 mm de gruix.

#### Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

#### Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

#### Accessoris

Taps, tacs i reguladors fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.


#### Tauler

Tauler compacte HPL format per resines de 10 mm de gruix.

## Etna

### Taula auxiliar

#### Capacitat



A - 45 cm  
B - 45 cm  
C - 45 cm  
D - 39 cm

6 kg

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	1 u.	47x47x12 cm	8 kg	0,26 m <sup>3</sup>
Pallet	56 u.	80x120x212 cm	473 kg	2,03 m <sup>3</sup>

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Etna	1.848 u.	672 u.	1.512 u.	1.512 u.

#### Acabats

##### Estructura

Textura mat



Blanc Alumini Tórtora

##### Tauler

HPL Bàsic



Blanc Gris

HPL GD



Prado Moonwalk Skyline



## Etna

### Taula auxiliar

#### Pla de manteniment

##### Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

##### Mensual

Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Comprovar l'estat dels tacs i dels tacs.

##### Anual

Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

##### Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec, en posició vertical i en piles de 10 unitats.

##### Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

