

## Cannes

Mini gandula

Fitxa tècnica



TEIXIT



RECLINABLE



RECANVIS

LOGO

PERSONALITZABLE



RECICLABLE

### Descripció

#### Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063-20 de 2 mm de gruix.

#### Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

#### Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

#### Teixit

Teixit transpirable construït amb doble trama i doble ordit de gruix 1,25 mm i densitat 870 gr/m<sup>2</sup>.

Format per una ànima de fil continu de polièster (30%) recobert de PVC (70%).

Resistent als raigs UV, amb un índex de resistència a la llum de 8.

Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors i la humitat.

Resistència al foc per retardant d'inflamabilitat segons la normativa EN-1021-2:2015.


#### Accessoris

Taps, tacs i reguladors fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.

# Cannes


## Mini gandula

### Capacitat



A

B



C

A - 62 cm  
B - 105 cm

C - 103 cm

4,8 kg

| Embalatge | Unitats | Mesures      | Pes   | Volum               |
|-----------|---------|--------------|-------|---------------------|
| Caixa     | 2 u.    | 135x64x15 cm | 15 kg | 0,13 m <sup>3</sup> |

| Capacitat de càrrega | Mega trailer | Cont. 20' | Cont. 40' | Cont. 40' High Cube |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|
| Cannes               | 1.500 u.     | 538 u.    | 1.088 u.  | 1.320 u.            |

### Acabats

#### Estructura

Textura mat



Blanc



Alumini



Tórtora

#### Teixit

Bàsic



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00



50/00



61/00



## Cannes

Mini gandula

---

### Pla de manteniment

---

#### Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

#### Mensual

Comprovar la correcta tensió del teixit.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

#### Anual

Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió.

Verificar el correcte funcionament del suport i del regulador.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

#### Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar verticalment en un ambient sec.

#### Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

