

Marina S

Mini gandula

Fitxa tècnica



TEIXIT



APILABLE



RECANVIS

LOGO

PERSONALITZABLE



RECICLABLE

Descripció

Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063-20 de 2 mm de gruix.

Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Teixit

Teixit transpirable construït amb doble trama i doble ordit de gruix 1,25 mm i densitat 870 gr/m².
Format per una ànima de fil continu de polièster (30%) recobert de PVC (70%).
Resistent als raigs UV, amb un índex de resistència a la llum de 8.
Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors i la humitat.
Resistència al foc per retardant d'inflamabilitat segons la normativa EN-1021-2:2015.


Accessoris

Taps, tacs i reguladors fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.

Marina S

Mini gandula

Capacitat



A - 57 cm
B - 94 cm

C - 77 cm
D - 38 cm

4,8 kg


Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Pallet	10 u.	70x105x210 cm	48 kg	1,54 m ³

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Marina S	380 u.	150 u.	330 u.	330 u.

Acabats


Estructura

Textura mat



Teixit

Bàsic





Marina S

Mini gandula

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar la correcta tensió del teixit.
Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Anual

Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió.
Verificar el correcte funcionament del suport i del regulador.
Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.
Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.
Emmagatzemar en un ambient sec, en posició horitzontal i en piles de 10 unitats.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

