

Olimpia

Sofà

Fitxa tècnica



TEIXIT



RECANVIS

LOGO

PERSONALITZABLE



RECICLABLE

Descripció

Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063-20 de 2 mm de gruix.

Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Accessoris

Taps, tacs i reguladors fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.

Coixins

Fabricats amb teixit Balliu i espuma interior Dry Feel concebuts especialment pel seu ús en exteriors.

Teixit

Teixit transpirable construït amb doble trama i doble ordit de gruix 1,25 mm i densitat 870 gr/m².

Format per una ànima de fil continu de polièster (30%) recobert de PVC (70%).

Resistent als raigs UV, amb un índex de resistència a la llum de 8.






Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors i la humitat.

Resistència al foc per retardant d'inflamabilitat segons la normativa EN-1021-2:2015.

Olimpia

Sofà

Capacitat



Model	Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
1 plaça	Caixa	1 u.	69x64x74 cm	9,5 kg	0,33 m ³
2 places	Caixa	1 u.	128x64x74 cm	20,7 kg	0,60 m ³
3 places	Caixa	1 u.	186x64x74 cm	28,8 kg	0,88 m ³

A - 68 cm	E - 126 cm	I - 184 cm
B - 73 cm	F - 73 cm	J - 73 cm
C - 62 cm	G - 62 cm	K - 62 cm
D - 44 cm	H - 44 cm	L - 44 cm

Acabats

Estructura

Textura mat



Blanc



Alumini



Tórtora

Teixit

Bàsic



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00



50/00



61/00



Olimpia

Sofà

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Comprovar l'estat dels tacs i dels tacs.

Anual

Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec i en posició horitzontal.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

