

Olimpia

Sofá

Ficha técnica



TEJIDO



RECAMBIOS



PERSONALIZABLE



RECICLABLE

Descripción

Estructura

Fabricada con un perfil de aleación de aluminio 6063-20 de 2 mm de espesor.

Tornillos

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 que ofrece una gran resistencia a la corrosión en ambientes marinos.

Pintura

Pintura en polvo con base de resinas de poliéster que ofrece una gran resistencia a la luz y a los ambientes exteriores acorde a las especificaciones internacionales QUALICOAT y a la normativa ISO-2409 e ISO-2360.

Accesorios

Tapones, tacos y reguladores fabricados en resina de polipropileno resistente a los rayos UV.

Cojines

Fabricados con tejido Balliu y espuma interior Dry Feel concebidos especialmente para su uso en exteriores.

Tejido

Tejido transpirable construido con doble trama y doble urdido de espesor 1,25 mm i densidad 870 gr/m². Compuesto por un alma de hilo continuo de poliéster (30%) recubierto de PVC (70 %).

Resistente a los rayos UV con un índice de resistencia a la luz de 8.






Protección antimicrobiana que protege contra malos olores y la humedad.

Resistencia al fuego por retardante de inflamabilidad según la normativa EN-1021-2:2015.

Olimpia

Sofá

Capacidad



Modelo	Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
1 plaza	Caja	1 u.	69x64x74 cm	9,5 kg	0,33 m ³
2 plazas	Caja	1 u.	128x64x74 cm	20,7 kg	0,60 m ³
3 plazas	Caja	1 u.	186x64x74 cm	28,8 kg	0,88 m ³

A - 68 cm	E - 126 cm	I - 184 cm
B - 73 cm	F - 73 cm	J - 73 cm
C - 62 cm	G - 62 cm	K - 62 cm
D - 44 cm	H - 44 cm	L - 44 cm

Acabados


Estructura

Textura mate



Tejido

Básico





Olimpia

Sofá

Plan de mantenimiento

Semanal

Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual

Comprobar que la estructura de aluminio no presenta desperfectos o rayaduras profundas.
Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta.
Comprobar el estado de los tapones y los tacos.

Anual

Reparar los daños que pueda tener la pintura.
Reemplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenamiento

Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave.
Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina.
Almacenar en un ambiente seco y en posición horizontal.

Observaciones

- Utilizar siempre recambios Balliu.
- Balliu no fabrica recambios para otras marcas.
- Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.
- No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto.
- Utilizar siempre productos con PH neutro.
- Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

