

## Etna

Gandula alta

Fitxa tècnica



TEIXIT



APILABLE



RECLINABLE



RECANVIS



PERSONALITZABLE



RECICLABLE

### Descripció

#### Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063-20 de 2 mm de gruix.

#### Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

#### Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

#### Teixit

Teixit transpirable construït amb doble trama i doble ordit de gruix 1,25 mm i densitat 870 gr/m<sup>2</sup>.

Format per una ànima de fil continu de polièster (30%) recobert de PVC (70%).

Resistent als raigs UV, amb un índex de resistència a la llum de 8.

Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors i la humitat.

Resistència al foc per retardant d'inflamabilitat segons la normativa EN-1021-2:2015.

#### Accessoris

Taps, tacs i reguladors fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.

#### Seguretat


Sistema de bloqueig dissenyat per impedir l'atrapament de mans i dits.

Estructura dissenyada per evitar que bolqui o es balancegi.

# Etna

## Gandula alta

### Capacitat



A - 71 cm  
B - 109 cm

C - 198 cm  
D - 51 cm

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	2 u.	203x79x54 cm	31 kg	0,62 m <sup>3</sup>
Palet	14 u.	200x74x200 cm	210,4 kg	2,73 m <sup>3</sup>

Capacitat de càrrega	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Etna	330 u.	160 u.	330 u.	330 u.

### Acabats


#### Estructura

Textura mat



#### Teixit

Bàsic





## Etna

Gandula alta

### Pla de manteniment

#### Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

#### Mensual

Comprovar la correcta tensió del teixit.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

#### Anual

Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió.

Verificar el correcte funcionament del suport i del regulador.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

#### Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec, en posició horitzontal i en piles de 10 unitats.

#### Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.